برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2327G2-L 2.8mm

برند: هایک ویژن

شناسه مدل ثبت‌شده:

DS-2CD2327G2-L

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی DS-2CD2327G2-L

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)	پشتیبانی از 3DNR
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
نوع لنز	ثابت
نوع دوربین	دام
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
وزن	770 گرم
ابعاد	115.4 × 138.3 میلی متر
پایه لنز (Lens Mount)	M12
حداکثر رزولوشن	1920 × 1080
نوع حسگر تصویر	CMOS

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
حداقل نور	0.0005Lux
نوع اتصال	باسیم (LAN)
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
توضیحات WDR	120dB
توضیحات قابلیت دید در شب	میدان دید در شب تا 30 متر
حداکثر دیافراگم (Max. Aperture)	F1.0
سرعت شاتر الکترونیکی	1/3s to 1/100,000 s
پروتکل‌های شبکه	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
فشرده سازی ویدیو (Video Compression)	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
فشرده سازی صدا (Audio Compression)	U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC-
کاربر و میزبان	Up to 32 users
رابط توسعه و برنامه‌نویسی (SDK / API)	پشتیبانی از SDK and API
جبران نور پس‌زمینه (BLC)	پشتیبانی از BLC
جنس بدنه	فلز
منبع تغذیه	12VDC ± 25%, 0.5 A, max
پروتکل‌ها	IP67

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2327G2-L 2.8mm

https://rafnet.ir/assets/datasheets/1729588324.pdf

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت