برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32WS Spec:I5/E/Y/C/H/4mm/V4.0

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C32WS

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی TC-C32WS

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
MIC داخلی	پشتیبانی از MIC داخلی
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)	پشتیبانی از 3DNR
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
نوع لنز	ثابت
نوع دوربین	بولت
وزن	480 گرم
ابعاد	160.8×68x74.5 میلی متر
پایه لنز (Lens Mount)	M12
فاصله کانونی	2.8-4 میلی متر
حداکثر رزولوشن	1920×1080

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
نوع حسگر تصویر	CMOS
حداقل نور	0.001Lux
نوع اتصال	باسیم (LAN)
توضیحات اتصال	1RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
توضیحات WDR	120 دسی بل
توضیحات قابلیت دید در شب	امکان دید در شب تا 50 متر
میدان دید (Field of View)	(4mm) 85.1°/(2.8mm) Horizontal field of view: 101.3°
حداکثر دیافراگم (Max. Aperture)	F1.6
سرعت شاتر الکترونیکی	1s to 1/100,000s
میزان چرخش Pan	pan 0~360°
میزان چرخش Tilt	0~75°
میزان چرخش Rotation Range	0~360°
پروتکل‌های شبکه	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
فشرده سازی ویدیو (Video Compression)	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
فشرده سازی صدا (Audio Compression)	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
رابط توسعه و برنامه‌نویسی (SDK / API)	فاقد SDK and API
جبران نور پس‌زمینه (BLC)	پشتیبانی از BLC
مرورگر سازگار	IE
سیستم عامل موبایل	Android
توضیحات قابلیت ماسک	Yes, 4 regions

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
جنس بدنه	فلز
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
منبع تغذیه	DC12V±25%/PoE
پروتکل‌ها	IP67
برند	Tiandy
متراژ دید در شب	50 متر
پایه لنز	M12
چرخش افقی	پشتیبانی از pan
جزئیات Pan	0°to360°
چرخش عمودی	پشتیبانی از tilt
جزئیات tilt	0° to 75°
جزئیات rotation	0to360°
درجه محافظت	IP67
حداقل روشنایی	0.001Lux
اندازه دید در شب	تا 50 متر
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)
کیس دوربین	دوربین بولت
نوع تکنولوژی	تحت شبکه , دوربین استارلایت , دوربین میکروفون دار
سرعت شاتر	1s to 1/100,000s
میکروفون داخلی	مجهز به میکروفون داخلی
شب و روز	IR Cut Filter
دقت سنسور	1920 × 1080
برد دید در شب	50 متر

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
استاندارد حفاظت	IP67
میکروفون	مجهز به میکروفون داخلی
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32WS Spec:I5/E/Y/C/H/4mm/V4.0 - فایل ۱

https://ddcpersia.com/wp-content/uploads/2025/10/TC_C32WS_Spec_I5_E_Y_M_2.8mm_4mm__V4.0.pdf

۲. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32WS Spec:I5/E/Y/C/H/4mm/V4.0 - فایل ۲

https://ddcpersia.com/wp-content/uploads/2025/11/3-TC-C32WS-Spec-I5-E-Y-C-H-2.8mm4mm-4.0-3.pdf

---

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت