برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1143G2-LIU

برند: هایک ویژن

شناسه مدل ثبت‌شده:

DS-2CD1143G2-LIU

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی DS-2CD1143G2-LIU

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)	پشتیبانی از 3DNR
رزولوشن تصویر	4 مگاپیکسل
نوع لنز	ثابت
نوع دوربین	دام
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
وزن	550 گرم
ابعاد	97.7 × 121.4 میلی متر
پایه لنز (Lens Mount)	M12
فاصله کانونی	horizontal FOV 98°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 114°
حداکثر رزولوشن	2560 × 1440

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
نوع حسگر تصویر	CMOS
حداقل نور	0.005Lux
نوع اتصال	باسیم (LAN)
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
توضیحات WDR	120dB
توضیحات قابلیت دید در شب	میدان دید در شب تا 30 متر
حداکثر دیافراگم (Max. Aperture)	F1.6
سرعت شاتر الکترونیکی	1/3s to 1/100,000 s
پروتکل‌های شبکه	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
فشرده سازی ویدیو (Video Compression)	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
فشرده سازی صدا (Audio Compression)	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
کاربر و میزبان	Up to 32 users
رابط توسعه و برنامه‌نویسی (SDK / API)	پشتیبانی از SDK and API
جبران نور پس‌زمینه (BLC)	پشتیبانی از BLC
مرورگر سازگار	Chrome
سیستم عامل موبایل	Android
توضیحات قابلیت ماسک	4programmable polygon privacy masks
جنس بدنه	فلز
منبع تغذیه	5.5 mm coaxial power plug,reverse polarityØ12VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W
پروتکل‌ها	IP67
برند	هایک ویژن

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
چرخش افقی	پشتیبانی از Pan
پایه لنز	M12
شب و روز	IR Cut Filter
متراژ دید در شب	30 متر
جزئیات Pan	0 to 355°
چرخش عمودی	پشتیبانی از Tilt
جزئیات Tilt	0°to75°
چرخش بدنه	پشتیبانی از Rotation
جزئیات Rotation	0 to 355°
درجه محافظت	IP67 IK08
حداقل روشنایی	0.005Lux
کیس دوربین	دوربین دام
نور ترکیبی هوشمند	IR و نور سفید تا 30 متر
استاندارد حفاظت	IP67
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
میکروفون	مجهز به میکروفون داخلی
نوع محصول	تحت شبکه
بالاترین رزولوشن تصویر	4MP
اندازه حسگر تصویر	1/3;quot&
زاویه دید	2.8 میلیمتر = 98 درجه , 4 میلیمتر = 78 درجه
مشخصات اتصال	اتصال از طریق پورت اترنت
فرمت فشرده سازی	H265 , H264 , +H265 , +H264
قابلیت WDR (یکسان سازی نور)	بصورت سخت افزاری با دامنه 120dB

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
قابلیت چرخش بصورت عمودی و افقی	پشتیبانی از قابلیت چرخش بصورت عمودی و افقی
حداقل میزان نور جهت تصویربرداری رنگی	0.005 Lux
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال	فاقد قابلیت بزرگنمایی اپتیکال
ورودی و خروجی صدا (میکروفن و اسپیکر)	بله (میکروفن داخلی)
پشتیبانی از کارت حافظه داخلی	فاقد پشتیبانی از کارت حافظه داخلی
سایر قابلیت ها	BLC , HLC , 3D-DNR , Motion detection, video tampering alarm
رنگ	سفید
گارانتی	۱۲ ماهه , پارس ارتباط

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1143G2-LIU - فایل ۱

https://rafnet.ir/assets/datasheets/1729924364.pdf

۲. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1143G2-LIU - فایل ۲

https://www.hikvision-cctv.com/wp-content/uploads/2024/11/DS-2CD1143G2-LIU-httpswww.hikvision-cctv.com_.pdf

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت