برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32KS Spec:I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0

برند: **تیاندی**

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C32KS

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی TC-C32KS

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)	پشتیبانی از 3DNR
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
نوع لنز	ثابت
نوع دوربین	دام
MIC داخلی	پشتیبانی از MIC داخلی
وزن	450 گرم
ابعاد	120×120×90 میلی متر
پایه لنز (Lens Mount)	M12
فاصله کانونی	2.8 میلی متر
حداکثر رزولوشن	1920×1080

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
نوع حسگر تصویر	CMOS
حداقل نور	0.001Lux
نوع اتصال	باسیم (LAN)
توضیحات اتصال	1RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
توضیحات WDR	120 دسی بل
توضیحات قابلیت دید در شب	امکان دید در شب تا 30 متر
میدان دید (Field of View)	Horizontal field of view: 101.3°
حداکثر دیافراگم (Max. Aperture)	F1.6
سرعت شاتر الکترونیکی	1s to 1/100,000s
میزان چرخش Pan	0~330
میزان چرخش Tilt	0~75°
میزان چرخش Rotation Range	0~350°
پروتکل‌های شبکه	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
فشرده سازی ویدیو (Video Compression)	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
فشرده سازی صدا (Audio Compression)	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
رابط توسعه و برنامه‌نویسی (SDK / API)	فاقد SDK and API
جبران نور پس‌زمینه (BLC)	پشتیبانی از BLC
مرورگر سازگار	Chrome
سیستم عامل موبایل	Android
توضیحات قابلیت ماسک	Yes, 4 regions

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
جنس بدنه	فلز
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
منبع تغذیه	DC12V±25%/PoE
پروتکل‌ها	IP67
برند	Tiandy
متراژ دید در شب	30 متر
درجه محافظت	IP67
حداقل روشنایی	0.001Lux
اندازه دید در شب	تا 30 متر
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)
برد دید در شب	30 متر
استاندارد حفاظت	IP66
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
میکروفون	مجهز به میکروفون داخلی

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C32KS Spec:I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0

https://ddcpersia.com/wp-content/uploads/2025/11/7-TC-C32KS-Spec-I3-E-Y-C-H-2.8mm-4.0-2.pdf

---

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت