برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C35TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C35TS

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی TC-C35TS

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
کاهش نویز سه‌بعدی (3DNR)	پشتیبانی از 3DNR
رزولوشن تصویر	5 مگاپیکسل
نوع لنز	متغییر
نوع دوربین	بولت
MIC داخلی	پشتیبانی از MIC داخلی
وزن	1150 گرم
ابعاد	264.3×95×83.2 میلی متر
پایه لنز (Lens Mount)	14
فاصله کانونی	2.7-13.5 میلی متر
حداکثر رزولوشن	2592×1944

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
نوع حسگر تصویر	CMOS
حداقل نور	0.001Lux
نوع اتصال	باسیم (LAN)
توضیحات اتصال	1RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	متعادل‌سازی نور تصویر با WDR
توضیحات WDR	120 دسی بل
توضیحات قابلیت دید در شب	امکان دید در شب تا 80 متر
حداکثر دیافراگم (Max. Aperture)	F1.6~F3.3
سرعت شاتر الکترونیکی	1s to 1/100,000s
پروتکل‌های شبکه	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
فشرده سازی ویدیو (Video Compression)	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
فشرده سازی صدا (Audio Compression)	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
جبران نور پس‌زمینه (BLC)	پشتیبانی از BLC
مرورگر سازگار	Chrome
سیستم عامل موبایل	Android
توضیحات قابلیت ماسک	Yes, 4 regions
جنس بدنه	فلز
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
منبع تغذیه	DC12V±25%/PoE
پروتکل‌ها	IP67
برند	Tiandy

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
متراژ دید در شب	80متر
شب و روز	ICR , IR Cut Filter
پایه لنز	14Φ
چرخش افقی	پشتیبانی از pan
جزئیات Pan	0°to360°
چرخش عمودی	پشتیبانی از tilt
جزئیات tilt	0° to 90°
چرخش بدنه	پشتیبانی از ROTATION
جزئیات rotation	0to360°
درجه محافظت	IP67
حداقل روشنایی	0.001Lux
اندازه دید در شب	تا 80 متر
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)
برد دید در شب	80 متر
استاندارد حفاظت	IP67
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
میکروفون	مجهز به میکروفون داخلی

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تحت شبکه تیاندی مدل TC-C35TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1
https://ddcpersia.com/wp-content/uploads/2025/10/e69b1615d94352e530fa3c60f2.pdf

---

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت