برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

اطلاعات متناقض منبع درباره چرخش افقی، چرخش عمودی، چرخش بدنه تا تأیید نسخه حذف شده است.

مشخصات فنی TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
برد دید در شب	تا 30 متر
شب و روز	ICR , IR Cut Filter
نوع لنز	ثابت
پایه لنز	M12
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	DWDR
فاصله کانونی	2.8 میلی‌متر
استاندارد حفاظت	IP67;Lightning proof 6000V;Surge protection 2000V
حداقل روشنایی	0.002Lux
ابعاد	117×117×96 mm
وزن	0.3Kg
گستره دینامیکی دیجیتال (DWDR)	WDR
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
تغذیه	POE 802.3af,MAX 6W
رابط شبکه	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
دمای کاری	℃-60℃-30
نوع دوربین	بولت
میکروفون	میکروفون داخلی
نوع اتصال	تحت شبکه IP
نسخه درج‌شده در نام مدل	V5

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت