برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/4MM/V4.0

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/4MM/V4.0

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/4MM/V4.0

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
دقت سنسور	1920 × 1080
برد دید در شب	Up to 50 m
نوع لنز	ثابت
فاصله کانونی	4 میلی‌متر
حداقل روشنایی	B/W: 0Lux with IR ,(F1.6, AGC ON) @Color: 0.001Lux
استاندارد حفاظت	IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017
جنس بدنه	فلز و پلاستیک
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	دارای WDR
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)
حسگر تصویر	CMOS ;quot&1/2.8
نوع فشرده‌سازی	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
تغذیه	DC12V±25%/PoE
رابط شبکه	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
حداکثر رزولوشن	1920 1080
نوع دوربین	بولت

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
میکروفون	میکروفون داخلی
نوع اتصال	تحت شبکه IP
نسخه درج‌شده در نام مدل	V4.0

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/4MM/V4.0 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت