برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

اطلاعات متناقض منبع درباره چرخش افقی، چرخش عمودی، چرخش بدنه تا تأیید نسخه حذف شده است.

مشخصات فنی TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	4 مگاپیکسل
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
برد دید در شب	Up to 50m
شب و روز	ICR , IR Cut Filter
نوع لنز	لنز ثابت
پایه لنز	M12
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از کابل شبکه مطابق 802.3af
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	DWDR
فاصله کانونی	2.8 میلی‌متر
استاندارد حفاظت	IP67 ;ESD6000V ;Surge4000V
حداقل روشنایی	B/W:0Lux with IR,(F1.6,AGC ON)@Color:0.002Lux
ابعاد	207×82×81 mm
وزن	0.47Kg
گستره دینامیکی دیجیتال (DWDR)	WDR
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
حسگر تصویر	CMOS;quot&1/2.7
نوع فشرده‌سازی	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
تغذیه	PoE:IEEE 802.3af,Max. 7W
رابط شبکه	(10/100 Base-T) 1×RJ-45
دمای کاری	(℉140~℉-22)℃60~℃-30
حداکثر رزولوشن	25fps@4MP,2688×1520
نوع دوربین	بولت
میکروفون	میکروفون داخلی
نوع اتصال	تحت شبکه IP
نسخه درج‌شده در نام مدل	V4.2

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت