برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی اسپیددام تیاندی مدل TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
برد دید در شب	Up to 150m
نوع لنز	متغیر
فاصله کانونی	5mm~115mm
استاندارد حفاظت	IP66 ;ESD6000V ;Surge4000V
حداقل روشنایی	B/W:0lux with IR,(F1.5,AGC ON) @Color:0.001lux
نوع دوربین	گردان PTZ
زوم اپتیکال	23X
سایز اسپیددام	4 اینچ
حسگر تصویر	CMOS;quot&1/2.8
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	120dB
نوع فشرده‌سازی	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
تغذیه	PoE:IEEE 802.3at ;DC12V±10%
رابط شبکه	(10/100Base-T) 1*RJ45
دمای کاری	(℉149~℉-22)℃65~℃-30
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
حداکثر رزولوشن	30fps@2MP,1920×1080
میکروفون	میکروفون داخلی

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از کابل شبکه مطابق 802.3at
نوع اتصال	تحت شبکه IP
نسخه درج‌شده در نام مدل	V3.0

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی اسپیددام تیاندی مدل TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت