برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی اسپیددام تیاندی مدل TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

برند: **تیاندی**

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

مشخصات فنی TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
برد دید در شب	Up to 150m
نوع لنز	واریفوکال
نوع دوربین	گردان PTZ
فاصله کانونی	4.8mm~120mm
استاندارد حفاظت	IP66 , TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
حداقل روشنایی	BW: 0lux with IR ,(F1.5, AGC ON) @Color: 0.001lux
زوم اپتیکال	25X
سایز اسپیددام	4 اینچ
حسگر تصویر	CMOS ;quot&1/2.8
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	True WDR
نوع فشرده‌سازی	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
تغذیه	(IEEE802.3 at)DC12V±10%/POE+
رابط شبکه	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
حداکثر رزولوشن	(1920x1080) 2MP
میکروفون	میکروفون داخلی
نوع اتصال	تحت شبکه IP

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
نسخه درج‌شده در نام مدل	V3.0

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی اسپیددام تیاندی مدل TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت