برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.3

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.3

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

اطلاعات متناقض منبع درباره چرخش افقی، چرخش عمودی، چرخش بدنه تا تأیید نسخه حذف شده است.

مشخصات فنی TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.3

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
نوع لنز	لنز ثابت
پایه لنز	M12
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
برد دید در شب	Up to 30m
شب و روز	ICR , IR Cut Filter
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از کابل شبکه مطابق 802.3af
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	DWDR
فاصله کانونی	2.8 میلی‌متر
استاندارد حفاظت	IP66 ;ESD6000V ;Surge4000V
حداقل روشنایی	B/W:0Lux with IR,(F2.0,AGC ON)@Color:0.02Lux
ابعاد	120×120×96 mm
وزن	0.49g
گستره دینامیکی دیجیتال (DWDR)	WDR
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
حسگر تصویر	CMOS;quot&1/2.8
نوع فشرده‌سازی	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
تغذیه	PoE:IEEE 802.3af,Max. 5W ;DC12V±25%,Max. 4.5W
رابط شبکه	(10/100 Base-T) 1×RJ-45
دمای کاری	(℉140~℉-22)℃60~℃-30
حداکثر رزولوشن	30fps@2MP,1920×1080
نوع دوربین	دام
میکروفون	میکروفون داخلی
نوع اتصال	تحت شبکه IP
نسخه درج‌شده در نام مدل	V4.3

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.3 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت