برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

اطلاعات متناقض منبع درباره چرخش افقی، چرخش عمودی، چرخش بدنه تا تأیید نسخه حذف شده است.

مشخصات فنی TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	2 مگاپیکسل
نوع لنز	موتوردار
پایه لنز	14Φ
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
برد دید در شب	Up to 30m
شب و روز	ICR , IR Cut Filter
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از کابل شبکه مطابق 802.3af
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	120dB
فاصله کانونی	2.7-13.5 میلی‌متر
استاندارد حفاظت	IK10 ;IP66 ;ESD6000V ;Surge4000V
حداقل روشنایی	B/W:0Lux with IR,(F1.6,AGC ON)@Color:0.002Lux
ابعاد	143×143×123 mm
وزن	1.1kg
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)
حسگر تصویر	CMOS;quot&1/2.8

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
نوع فشرده‌سازی	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
تغذیه	PoE:IEEE 802.3af,Max. 8W ;DC12V±25%,Max. 7W
رابط شبکه	(10/100 Base-T) 1*RJ-45
دمای کاری	(℉149~℉-31)℃65~℃-35
حداکثر رزولوشن	30fps@2MP,1920×1080
نوع دوربین	دام
میکروفون	میکروفون داخلی
نوع اتصال	تحت شبکه IP
نسخه درج‌شده در نام مدل	V4.0

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت