برگه فنی فارسی | تهیه‌شده توسط رافنت

دیتاشیت فارسی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

برند: تیاندی

شناسه مدل ثبت‌شده:

TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

این برگه با استفاده از مشخصات ثبت‌شده محصول در رافنت تنظیم شده است و ترجمه کامل یا سند رسمی سازنده نیست. برای طراحی پروژه و تطبیق نسخه سخت‌افزار، دیتاشیت اصلی و کد دقیق مدل را بررسی کنید. عبارت‌ها و کدهای استاندارد فنی به شکل اصلی حفظ شده‌اند.

اطلاعات متناقض منبع درباره چرخش افقی، چرخش عمودی، چرخش بدنه تا تأیید نسخه حذف شده است.

مشخصات فنی TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
رزولوشن تصویر	4 مگاپیکسل
نوع دوربین	تورت
نوع لنز	ثابت
پایه لنز	M12
دید در شب	پشتیبانی از تصویربرداری در شب
برد دید در شب	تا 30 متر
شب و روز	ICR , IR Cut Filter
تغذیه از طریق شبکه (PoE)	تغذیه از طریق کابل شبکه (PoE)
گستره دینامیکی تصویر (WDR)	DWDR
فاصله کانونی	2.8 میلی‌متر
استاندارد حفاظت	IP66;Lightning proof 6000V;Surge protection 2000V
حداقل روشنایی	0.002Lux
ابعاد	117×117×96 mm
وزن	0.42g
گستره دینامیکی دیجیتال (DWDR)	WDR

ویژگی	مشخصات ثبت‌شده
نوع دید در شب	مادون قرمز IR-cut filter (ICR)
تغذیه	POE 802.3af,MAX 7W
رابط شبکه	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
دمای کاری	-30℃-60℃
میکروفون	میکروفون داخلی
نوع اتصال	تحت شبکه IP
نسخه درج‌شده در نام مدل	V4.2

دیتاشیت‌های اصلی و منابع بررسی

۱. دیتاشیت اصلی دوربین مداربسته تیاندی مدل TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 · فایل در وب‌سایت منبع

مشخصات منتشرشده برای همین مدل: صفحه محصول در منبع

مبنای این سند، اطلاعات ثبت‌شده هنگام تهیه فایل است. قیمت و موجودی در این برگه درج نمی‌شود تا سند فنی مستقل از تغییرات فروش باقی بماند.

مشاهده محصول، تصاویر و آخرین اطلاعات در رافنت